



STAN PROJEKTOWANY



Beton C16/20 (B-20)
Stal A-0 /Ø/
Stal A-III / # /
Otulenie zbrojenia: 5cm
Chudy beton C8/10 (B-10)

1. Z PODŁOŻA GRUNTOWEGO NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE STRUKTURY NISZPORYWE I ORGANICZNE.
2. ROBOTY PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY NIE NARUSZYĆ NASTĘPUJĄCEGO GRUNTU.
OSTATNIA WARSTWĘ GRUNTU SPOD FUNDAMENTÓW USUNĄĆ RĘCZNIE.
3. NIE PODKOPYWAĆ FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
4. PRĘTY RZDNI WYPUSZCZONE ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH WG. RYS. SZCZEGÓŁOWYCH.
5. FUNDAMENTY WYCONIĆ PRZED PRZEMARZANIEM.
6. ROBOTY WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
7. WYMIARY DODATKOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

[illegible]