

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 44.0*3.6+81.0*3.3	m ²		
			m ²	425.700	
				RAZEM	425.700
2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 20.0*0.5	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 20.0*0.5	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 44.0*3.6+81.0*3.3	m ²		
			m ²	425.700	
				RAZEM	425.700
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 44.0*3.0+81.0*2.7	m ²		
			m ²	350.700	
				RAZEM	350.700
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 44.0*3.0+81.0*2.7	m ²		
			m ²	350.700	
				RAZEM	350.700
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 44.0+81.0*0.3*2.0	m ²		
			m ²	92.600	
				RAZEM	92.600
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (7.0+8.5)/2*19.0	m ²		
			m ²	147.250	
				RAZEM	147.250
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (7.0+8.5)/2*19.0	m ²		
			m ²	147.250	
				RAZEM	147.250
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (7.0+8.5)/2*19.0	m ²		
			m ²	147.250	
				RAZEM	147.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1108-02 analogia	Remont częściowy nawierzchni powierzchniowe utwalanie przy użyciu gry- sów - rakowiny z zastosowaniem skraparki przewożnej	m ²		
		400.0	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 11.0+3.2/2*6.0+91.0*3.2	m ² m ²	 311.800	
				RAZEM	311.800
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 11.0+3.2/2*6.0+91.0*3.2	m ² m ²	 311.800	
				RAZEM	311.800
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 11.0+2.6/2*6.0+91.0*2.6	m ² m ²	 255.400	
				RAZEM	255.400
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 11.0+2.6/2*6.0+91.0*2.6	m ² m ²	 255.400	
				RAZEM	255.400
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,5m 97.0*0.3*2.0	m ² m ²	 58.200	
				RAZEM	58.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 75.0*3.2	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 75.0*2.6	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 75.0*2.6	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 75.0*0.3*2.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 60.0*3.5	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 66.0*2.6	m ² m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 66.0*2.6	m ² m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,5m 66.0*0.5*2.0	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000