


Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego

Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Huśtawka wagowa tygryski lub podobne	szt.	1	Huśtawka wagowa Tygryski. Wykonana z drewna bezrdzeniowego, a głowy tygrysk z HDPE. Konstrukcja eliminuje ryzyko kleszczeń i upadków z wysokości. Montaż stalowej nogi w gruncie. Ramię huśtawki wykonane z drewna bezrdzeniowego, o średnicy 100 mm, połączone z osią obrotu za pomocą dwustronnych, stalowych kształowników malowanych proszkowo. Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych. Stalowa noga zabetonowana bezpośrednio w gruncie. Uchwyty na dłonie wykonane z wysokoudarowego tworzywa z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. Elementy nawiązujące kształtem do głowy zwierzęcia wykonane z płyt HDPE. Wraz z huśtawką należy zamontować odbojniki z opon. Wymiary urządzenia: Element: 3,05 x 0,15 m Strefa bezpieczeństwa: 5,05 x 2,15 m Powierzchnia strefy: 9,50 m² Obwód strefy: 12,35 m Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,00 m Wysokość elementu: 1,00 m 
2.	Huśtawka wagowa ważka lub podobne	szt.	1	STREFA BEZPIECZEŃSTWA szerokość 3,50 m długość 6,00 m DANE TECHNICZNE wysokość 0,70 m szerokość 0,50 m długość 3,00 m Elementy nośne wykonane z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi

				kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 
3.	Bujaki (konik, motor, dinozaur lub podobne)	szt.	3	Elementy urządzenia wykonane ze sklejk drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo Bujak dinozaur: DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 0,85 m x 0,30 m; Wysokość: 1,00 m; Maksymalna wysokość upadku: 0,40m; Strefa bezpieczeństwa – średnica 2,50 m  Bujak konik: DANE TECHNICZNE wysokość 0,80 m szerokość 0,30 m długość 1,05 m STREFA BEZPIECZEŃSTWA średnica 3,20 m  Bujak motor: DANE TECHNICZNE: Wymiary urządzenia: 0,80 m x 0,50 m; Wysokość: 0,80 m; Maksymalna wysokość upadku: 0,40m;

				Strefa bezpieczeństwa – średnica 2,50 m 
4.	Piaskownica zasuwana	szt.	2	Piaskownica zasuwana. Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek Dane techniczne: Zamknięta: 2,50 x 2,40 Otwarta: 3,75 x 2,40 m 
5.	Ławka metalowa z oparciem	szt.	2	Dane techniczne: Wymiary: 1,70 x 0,60 m Wysokość siedziska: 0,40 m; Wysokość całkowita: 0,80m Konstrukcja: deski sosnowe, rury stalowe; Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, podkład cynkowy; Wykończenie: lakier do zastosowań zewnętrznych, lakier poliesterowy; Fundament: urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: - siedzisko z desek szt. 1; - oparcie z desek szt. 1 - stelaże szt. 2 
6.	Kosze na śmieci	szt.	2	Wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej # 1,00 mm, a elementy mocujące kosz do rury montażowej w miejscu jego obrotu z blachy ocynkowanej # 2 mm. Pojemnik w kształcie walca. Daszek zamocowany śrubami do rury stalowej wygiętej łukiem zakończonej prętami skrzyżnie mocowanymi, umożliwiającymi kotwienie kosza do podłoża. Wrzucanie śmieci – od góry. Pozycja eksploatacyjna koszy ustawiona za pomocą zaczepu w dolnej jego części. Opróżnianie kosza następuje przez odblokowanie

				zaczepu dolnego i wykonanie obrotu pojemnikiem. Powrót pojemnika powoduje zablokowanie pojemnika w pozycję eksploatacyjną. Kosz malowany farbami proszkowymi. Pojemność 35l, Czasza (kopuła) wysokość 20 cm Sposób montażu: słupek z kotwą 
7.	Tablica regulaminowa	szt.	1	Konstrukcja wykonana ze stali malowanej lakierem proszkowym. Zakotwiczona w fundamencie betonowym. Wyposażona w regulamin określający zasady użytkowania placu zabaw Dane techniczne: Wymiary 0,5 x 0,05 m Strefa bezpieczeństwa 0,5 x 0,05 m Wysokość całkowita 1,5 m Zgodność z PN-EN 1176: tak 

Podane wymiary należy traktować jako minimalne. Możliwe jest również zastosowanie innej kolorystyki urządzeń.

z up. Wójta
mgr inż. **Wojciech Sobol**
Zastępca